

## Prix courant dès juillet 2022 – Entrepreneurs

### BPS - Bétons à propriétés spécifiées certifiés SN EN 206

#### Evolution de la résistance moyenne

Sorte	CAN 241	Classe de résistance	Classe d'exposition	Dmax	Classe de chlorures	Consistance	Pompable	Prix départ CHF / m3
Sorte A	NPK A	C 25/30	XC2 (CH)	32	0.10	C3	☹️	179.50
		C 30/37	XC2 (CH)	32	0.10	F3	😊	191.50
		C 30/37	XC2 (CH)	16	0.10	F3	😊	193.50
Sorte B	NPK B	C 25/30	XC3 (CH)	32	0.10	F3	😊	183.50
		C 25/30	XC3 (CH)	16	0.10	F3	😊	189.50
		C 25/30	XC3 (CH)	32	0.10	F2	☹️	179.50
Sorte C	NPK C	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	0.10	F3	😊	197.50
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	0.10	F3	😊	199.50
		C 25/30	XC4 ; XD1 (CH)	32	0.10	F2	☹️	190.50
Sorte D	Sorte D	C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 *	32	0.10	F3	😊	205.50
		C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3	32	0.10	F3	😊	210.50
		C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 *	16	0.10	F3	😊	207.50
Sorte G	NPK G	C 35/45	XC4; XD3; XF4* (CH)	32	0.10	F3	😊	222.50
		C 35/45	XC4; XD3; XF4* (CH)	16	0.10	F3	😊	224.50
Sorte G	NPK G	C 30/37	XC4; XD3; XF4 (CH)	32	0.10	F3	😊	222.50
		C 30/37	XC4 ; XD3 ; XF2	8	0.10	F4	😊	

\*GDS sans air entrainé selon essai TFB.

### BAP - Bétons auto-plaçant certifiés SN EN 206

SDC	C 25/30	XC3 (CH)	32	0.10	SF1	😊	203.50
SCC	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	0.10	SF2	😊	222.50
SCC	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	0.10	SF2	😊	222.50

SDC : Béton facilement compactable, ce béton ne devrait pas être utilisé pour des murs en béton apparent.

SCC : Pour la mise en place de ces bétons, vous devez apporter une attention particulière aux coffrages.

### RC-C - Bétons recyclés certifiés SN EN 206

							Ercm [N/mm <sup>2</sup> ]		
RC-C	C 25/30	XC2 (CH)	32	0.10	F3	≥ 30'000	😊	190.50	
RC-C	C 30/37	XC4 (CH)	32	0.10	F3	≥ 25'000	😊	203.50	

RC-C : Béton recyclé avec min. 25% de graviers recyclés béton (RC).

Ce béton remplit pleinement les conditions pour l'obtention du label Minergie-ECO.

### Valeurs limites selon SN EN 206 (Dmax 32 mm)

XC2 rapport e/c maximal 0.65 / Cmin 280 kg/m<sup>3</sup>      XC4 rapport e/c maximal 0.50 / Cmin 300 kg/m<sup>3</sup>  
 XC3 rapport e/c maximal 0.60 / Cmin 280 kg/m<sup>3</sup>      XF4 rapport e/c maximal 0.45 / Cmin 320 kg/m<sup>3</sup>

F2 Etalement 350 à 410

SF1 Etalement 550 à 650

F3 Etalement 420 à 480

SF2 Etalement 660 à 750

C3 Walz 1.10 à 1.04

Les adjuvants antigels ou ralentisseurs de prise, ainsi que le chauffage des granulats sont facturés séparément.

## Fibres pour le renforcement tridimensionnel des bétons

- Fibres polypropylène Strux 75/32, dosage 1.8 kg/m3 65.00 / m3

**BFG BÉTON FRAIS GRANDSON SA**

## Prix courant 2022 - Entrepreneurs

### BCP - Bétons à composition prescrite

Dosage en ciment kg / m3	150	200	250	275	300	325	350	400	450
Béton 0 /16 ou 0/32	154.00	161.50	169.00	172.00	176.50	180.50	185.00	-	-
Mortier 0/4 ou 0/8	-	-	173.00	178.00	181.50	185.50	190.00	199.00	207.00
Béton à composition prescrite RC-C, Eco béton :			+ 6.00 / m3						

Prix ci-dessus valables pour Gunite et Béton poreux

### Bétons spéciaux

Béton maigre pompé	CP 200 0 – 32	161.50 / m3
Béton léger styrobéton	de 400 à 1200 kg / m3	314.-- / m3
Béton couleur	palette de couleurs	prix sur demande

### Suppléments, adjuvants

Chauffage		4.50 / m3 (temp. < 5°C)
CIMENT ROBUSTO 4	CEM II/B-M 42.5 R	8.50 / 100 kg
CIMENT NORMO 5	CEM I 52.5 R	9.50 / 100 kg
Fibermesh		35.00 / m3
Retardateur de prise		6.50 / kg VZ
Antigel		5.50 / kg HBE
Super fluidifiant		5.50 / kg FM

**Garantie** pour les bétons ci-dessus, nous ne garantissons qu'un dosage précis des composants à l'exclusion de toute autre garantie concernant les caractéristiques à l'état frais ou durci. Aucune norme ne s'applique à ces bétons et ceux-ci ne sont pas soumis à nos contrôles de qualité.

**Conditions de vente** Nos livraisons sont effectuées selon les conditions générales de l'ASGB, septembre 2005 (voir notre site internet).

**Conditions de paiement** 30 jours net, date de facture. TVA non comprise.  
Un intérêt de retard de 5% l'an est dû, dès l'échéance.