

## Prix courant 2023 – Entrepreneurs

### BPS - Bétons à propriétés spécifiées certifiés SN EN 206

#### Evolution de la résistance moyenne

Sorte	CAN 241	Classe de résistance	Classe d'exposition	Dmax	Consistance	Pompable	Prix départ CHF / m3
Sorte A	NPK A	C 25/30	XC2 (CH)	32	C3	☹️	197,50
		C 30/37	XC2 (CH)	32	F3	😊	209,50
		C 30/37	XC2 (CH)	16	F3	😊	211,50
Sorte B	NPK B	C 25/30	XC3 (CH)	32	F3	😊	201,50
		C 25/30	XC3 (CH)	16	F3	😊	207,50
		C 25/30	XC3 (CH)	32	F2	☹️	197,50
Sorte C	NPK C	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	F3	😊	215,50
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	F3	😊	217,50
Sorte D	NPK D	C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 (CH) *	32	F3	😊	223,50
	NPK D	C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 (CH)	32	F3	😊	228,50
		C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 (CH) *	16	F3	😊	225,50
Sorte G	NPK G	C 35/45	XC4 ; XD3 ; XF4* (CH)	32	F3	😊	240,50
		C 35/45	XC4 ; XD3 ; XF4* (CH)	16	F3	😊	240,50
	NPK G	C 30/37	XC4 ; XD3 ; XF4 (CH)	32	F3	😊	240,50
		C 30/37	XC4 ; XD3 ; XF2 (CH)	8	F4	😊	246,50

\*GDS sans air entraîné selon essai TFB.

### Béton de pieux

Sorte P2	NPK I	C 25/30	P2 (CH)	16	F5	😊	238,50
	NPK I	C 30/37	P2 ; XC4 ; XD2a ; XA2s (CH)	16	F5	😊	254,50

### BAP - Bétons auto-plaçant certifiés SN EN 206

SCC	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	SF2	😊	240,50
SCC	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	SF2	😊	240,50

SCC : Pour la mise en place de ces bétons, vous devez apporter une attention particulière aux coffrages.

### RC-C - Bétons recyclés certifiés SN EN 206

SCC	RC-C25	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	SF2	E25	😊	263,00
	RC-C50	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	F3	E25	😊	222,50
	RC-C25	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	F3	E30	😊	221,50

RC-C : Béton recyclé avec min.25% de graviers recyclés béton (RC).

Ce béton remplit pleinement les conditions pour l'obtention du label Minergie-ECO.

### Valeurs limites selon SN EN 206 (Dmax 32 mm)

<b>XC2</b>	rapport e/c maximal 0.65 / Cmin 280 kg/m3	<b>XC4</b>	rapport e/c maximal 0.50 / Cmin 300 kg/m3
<b>XC3</b>	rapport e/c maximal 0.60 / Cmin 280 kg/m3	<b>XF4</b>	rapport e/c maximal 0.45 / Cmin 320 kg/m3
<b>F2</b>	<b>Etalement 350 à 410</b>	<b>F5</b>	<b>Etalement 560 à 620</b>
<b>F3</b>	<b>Etalement 420 à 480</b>	<b>C3</b>	<b>Walz 1.10 à 1.04</b>
<b>F4</b>	<b>Etalement 490 à 550</b>	<b>SF2</b>	<b>Etalement 660 à 750</b>

Les adjuvants antigel ou ralentisseur de prise, ainsi que le chauffage des granulats sont facturés séparément.

### Fibres pour le renforcement tridimensionnel des bétons

- Fibres polypropylène Strux 75/32, dosage 1.8 kg/m3

65,00 / m<sup>3</sup>

## Prix courant 2023 - Entrepreneurs

### BCP - Bétons à composition prescrite

Dosage en ciment kg / m3	150	200	250	275	300	325	350	400	450
Béton 0 /16 ou 0/32	172,00	179,50	187,00	190,00	194,50	198,50	203,00	-	-
Mortier 0/4 ou 0/8	-	-	191,00	196,00	199,50	203,50	208,00	217,00	225,00

Prix ci-dessus valables pour Gunite et Béton poreux

### Bétons spéciaux

Béton maigre pompé	CP 200 0 – 32	179,50 /m <sup>3</sup>
Béton léger styrobéton	de 400 à 1200 kg / m3	332,00 /m <sup>3</sup>
Béton couleur	palette de couleurs	prix sur demande

### Suppléments, adjuvants

Chauffage		4,75 /m <sup>3</sup> (temp. <5°)
CIMENT ROBUSTO 4	CEM II/B-M 42.5 R	9,50 / 100 kg
Fibermesh		35,00 / m <sup>3</sup>
Retardateur de prise		6,50 / kg VZ
Antigel		6,00 / kg HBE
Superplastifiant		6,00 / kg FM

**Garantie** Pour les bétons ci-dessus, nous ne garantissons qu'un dosage précis des composants à l'exclusion de toute autre garantie concernant les caractéristiques à l'état frais ou durci. Aucune norme ne s'applique à ces bétons et ceux-ci ne sont pas soumis à nos contrôles de qualité.

**Conditions de vente** Nos livraisons sont effectuées selon les conditions générales de l'ASGB, septembre 2005 (voir notre site internet).

**Conditions de paiement** 30 jours net, date de facture. TVA non comprise. Un intérêt de retard de 5% l'an est dû, dès l'échéance.