

Prix courant 2024 – Entrepreneurs

BPS - Bétons à propriétés spécifiées certifiés SN EN 206

Evolution de la résistance moyenne

Sorte	CAN 241	Classe de résistance	Classe d'exposition	Dmax	Consistance	Remarque	Pompable	Prix départ CHF / m3
Sorte A	NPK A	C 25/30	XC2 (CH)	32	C3		☹️	203,50
		C 30/37	XC2 (CH)	32	F3		😊	216,00
		C 30/37	XC2 (CH)	16	F3		😊	218,00
Sorte B	NPK B	C 25/30	XC3 (CH)	32	F3		😊	207,50
		C 25/30	XC3 (CH)	16	F3		😊	213,50
		C 25/30	XC3 (CH)	32	F2		☹️	203,50
Sorte C	NPK C	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	F3		😊	222,00
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	F3		😊	224,00
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	F3	Monobéton	😊	231,00
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	F3	Monobéton	😊	233,50
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	F4		😊	226,00
		C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	F4		😊	228,00
Sorte D	NPK D	C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 (CH) *	32	F3		😊	230,00
		C 25/30	XC4 ; XD1 ; XF2 ; XF3 (CH) *	16	F3		😊	232,50
Sorte G	NPK G	C 35/45	XC4 ; XD3 ; XF4* (CH)	32	F3		😊	248,00
		C 35/45	XC4 ; XD3 ; XF4* (CH)	16	F3		😊	250,00
	NPK G	C 30/37	XC4 ; XD3 ; XF4 (CH)	32	F3		😊	248,00
		C 30/37	XC4 ; XD3 ; XF2 (CH)	8	F4		😊	254,00

*GDS sans air entrainé selon essai TFB.

Béton de pieux

Sorte P2	NPK I	C 25/30	P2 (CH)	16	F5		😊	245,50
	NPK I	C 30/37	P2 ; XC4 ; XD2a ; XA3s (CH)	16	F5		😊	262,00

BAP - Bétons auto-plaçant certifiés SN EN 206

SCC	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	SF2		😊	248,00
SCC	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	SF2		😊	248,00

SCC : Pour la mise en place de ces bétons, vous devez apporter une attention particulière aux coffrages.

RC-C - Bétons recyclés certifiés SN EN 206

SCC	RC-C25	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	SF2	E25	😊	271,00
	RC-C50	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	16	F3	E25	😊	234,00
	RC-C25	C25/30	XC3 (CH)	32	F3	EX	😊	213,50
	RC-C25	C 30/37	XC4 ; XF1 (CH)	32	F3	E30	😊	228,00
	RC-C25	C30/37	XC4 XF1 (CH)	32	F3	E25	😊	226,00

RC-C : Béton recyclé avec min.25% de graviers recyclés béton (RC).

Ce béton remplit pleinement les conditions pour l'obtention du label Minergie-ECO.

Valeurs limites selon SN EN 206 (Dmax 32 mm)

XC2	rapport e/c maximal 0.65 / Cmin 280 kg/m3	XC4	rapport e/c maximal 0.50 / Cmin 300 kg/m3
XC3	rapport e/c maximal 0.60 / Cmin 280 kg/m3	XF4	rapport e/c maximal 0.45 / Cmin 320 kg/m3
F2	Etalement 350 à 410	F5	Etalement 560 à 620
F3	Etalement 420 à 480	C3	Walz 1.10 à 1.04
F4	Etalement 490 à 550	SF2	Etalement 660 à 750

Les adjuvants antigél ou ralentisseur de prise, ainsi que le chauffage des granulats sont facturés séparément.

Fibres pour le renforcement tridimensionnel des bétons

- Fibres polypropylène Strux 75/32, dosage 1.8 kg/m3

68,00 / m³

Prix courant 2024 - Entrepreneurs

BCP - Bétons à composition prescrite

Prix départ CHF/m³

Dosage en ciment	150	200	250	275	300	325	350	400	450
Béton 0/16 ou 0/32	177,00	185,00	193,00	195,50	200,50	204,50	209,00	-	-
Béton poreux									
Mortier 0/4 ou 0/8	-	-	196,50	202,00	205,50	209,50	214,00	223,50	232,00
Gunité									

Bétons de recyclage à composition prescrite

Prix départ CHF/m³

Dosage en ciment kg/m ³	150	200
RC-C 0/16	179,00	187,00

Bétons spéciaux

Béton maigre pompé	CP 200 0 – 32	185,00 /m ³
Béton léger styrobéton	de 400 à 1200 kg / m ³	342,00 /m ³
Béton couleur	palette de couleurs	prix sur demande

Suppléments, adjuvants

Chauffage		5,00 /m ³ (temp. <5°)
CIMENT ROBUSTO 4	CEM II/B-M 42.5 R	9,80 / 100 kg
Fibermesh		37,00 / m ³
Retardateur de prise		6,75 / kg VZ
Antigel		6,50 / kg HBE
Superplastifiant		6,50 / kg FM

Garantie

Pour les bétons ci-dessus, nous ne garantissons qu'un dosage précis des composants à l'exclusion de toute autre garantie concernant les caractéristiques à l'état frais ou durci. Aucune norme ne s'applique à ces bétons et ceux-ci ne sont pas soumis à nos contrôles de qualité.

Conditions de vente

Nos livraisons sont effectuées selon les conditions générales de l'ASGB, septembre 2005 (voir notre site internet).

Conditions de paiement

30 jours net, date de facture. TVA non comprise. Un intérêt de retard de 5% l'an est dû, dès l'échéance.

Surcharge CO²

Une contribution environnementale pour les mesures de réduction des émissions de CO₂ du ciment est introduite à hauteur de 3.50/m³ de béton. Elle sera facturée séparément.